

VACRON

## 全方位移動影音監控系統

We offer total solutions in surveillance system.



[www.vacron.com.tw](http://www.vacron.com.tw)



ISO 9001:2015  
IATF 16949:2016

彰化市金馬路三段726巷30號  
Email : [service\\_tw@vacron.com.tw](mailto:service_tw@vacron.com.tw)

馥鴻科技股份有限公司  
FUHO Technology CO.,LTD.

# 2024

大型車輛專用監控產品 .....	2
行車紀錄器 .....	8
機車分離式行車紀錄器 .....	10
全方位多用攝影機 .....	11
穿戴式行動攝影機 .....	12
車用鏡頭系列 .....	15

# AI功能全面整合

G-Sensor

G-mouse

停車監控

4G/Wifi

## DMS

### 司機分心預警系統

偵測駕駛是否有疲勞駕駛、分心駕駛等行為  
發出警示，降低事故機率



全面性的AI行車輔助系統  
保障行車體驗與安全

## BSD

### 盲點輔助

協助偵測車輛的後照鏡盲點  
降低視線死角，減少事故發生



## ADAS

### 先進駕駛輔助系統

協助駕駛注意前方路況  
與前方車輛安全距離過近  
或前方路況危險時，發出警報提醒駕駛



# AI車載應用-先進駕駛輔助系統

智能AI演算整合，配合馥鴻車用後台系統  
及時掌握車隊安全

G-MOUSE

完整記錄行車位置與速度  
偵測衝擊時強制錄影，保障安全

G-SENSOR

電源管理

引擎熄火後延遲關機，支援停車監控

電源管理

引擎熄火後延遲關機，支援停車監控

4G / WIFI

遠端即時掌握行車狀況與動向

AVI、MP4轉檔功能

使用者可於一般環境直接播放



VVH-MDE308 8CH / VVH-MDE304 4CH

8CH / 4CH

可搭載多種功能鏡頭  
自動同時錄製/串流多角度行車場景影像

雙SD  
(512G)

1TB循環容量，隨時備份、紀錄循環持久

高階  
VGA輸出

使用廣泛、解析度高  
顯示速率快、顏色豐富

寬電壓  
10V-48V

適用於不同電源的環境  
高耐用、不易損壞

VVH-MDE46D 4CH

- 1080P
- Wifi
- GPS
- G-Sensor
- 單SD
- 寬電壓8V-36V
- 4組警報輸入
- VGA/CVBS
- RS-232
- SD卡





**VVH-MD82D 8CH**

- 1080P
- H.265
- 4G/Wifi
- GPS
- I/O警報
- G-Sensor
- ADAS
- DSM
- AI應用
- SSD/HDD



**VVN-MD120 12CH**

- 1080P
- H.265
- 4G/Wifi
- GPS
- I/O警報
- 6-Axis Sensor
- SSD



**VVH-MDE43 4CH**

- 1080P
- H.265
- 4G/Wifi
- GPS
- I/O警報
- 6-Axis Sensor
- ARM/MCU
- 內建SD卡



**VVH-MDE83 8CH**

- 1080P
- H.265
- 4G/Wifi
- GPS
- I/O警報
- 6-Axis Sensor
- ARM/MCU
- 內建SD卡



**VVP-CB100 4CH**

- A.V.M 360° 3D環景主機
- 3D視角切換：0°、45°、180°、315°

# 高兼容

適用於各車種與行業

同時搭載AI  
BSD、ADAS、DMS



## • 同步紀錄車內外畫面

前/後1080P攝影機，支援外接1CH攝影機

## • 馥鴻雲端管理系統

即時掌控所有行車狀況，並對接用戶既有商用系統

## • 雲端雙向IP語音溝通

搭載麥克風與喇叭，錄影同時可與平台雙向通話

## • 可選配OSD

屏幕菜單式指標調節

## • 全面優化

安裝容易、功能齊全、使用空間小

## • 保護與監視

商用結構，機身蓋防止SD卡遭拔出

## ▶ VVN-CBE65A

2CH+1CH 最高1080P

- H.265
- AI應用
- I/O輸入輸出
- 4G/WiFi/藍牙
- GPS
- G-Sensor
- 支援ACC
- 支援USB/RS232



## VVG-CBN11B 1CH

- 廣角水平100°
- G-Sensor
- 手動事件錄影
- 耐高溫材質
- 榮獲mit微笑標章



## VVG-CBN33B 1CH

- 廣角水平100°
- G-Sensor
- 手動事件錄影
- 耐高溫材質
- 榮獲mit微笑標章



## VVG-CBN37 1CH

- 廣角水平100°
- G-Sensor
- 手動事件錄影
- 耐高溫材質
- 榮獲mit微笑標章



## VG01 1CH

- 廣角水平100°
- G-Sensor
- 手動事件錄影
- 耐高溫材質
- 榮獲mit微笑標章



## VVN-MDE69 2CH

- 1080P
- H.265
- G-Sensor
- 內建SD卡
- 內建金電容



## VVG-MDE31D 2CH

- 4MP
- H.264
- GPS
- G-Sensor
- 內建金電容
- 外接USB WiFi dongle



## VVH-MDE58A 2CH

- 1080P
- H.264
- GPS
- G-Sensor
- 內建金電容
- 外接USB WiFi dongle



## VVG-MDE56C 2CH

- 1080P
- H.264
- GPS(OBD)
- G-Sensor
- 內建金電容
- 外接USB WiFi dongle



WiFi連線，即時預覽、回放、備份檔案

## 一機多用 適用於各種場合

Full HD 錄影解析度

110度廣角錄影，並搭載麥克風可同時錄音

搭配使用APP VACRON Link，隨時隨地輕鬆操作

## 2CH VVG-CBE57B

- 1080P
- H.264
- WiFi
- 水平角度約為110°



## VVG-CBE59 1CH

- 1080P
- H.264
- G-Sensor
- 內建SD卡
- 內建金電容

• 安霸智能視覺處理器，最高支援5MP  
兼具高畫質與低功耗

• 高效影像壓縮技術與大儲存空間  
H.264/265影像壓縮，內建64GB記憶體容量

• 連網功能  
支援內置型4G+GPS/GNSS 模組與天線

## 穿戴式 網路微型攝影機

### VVA-MDE68



— 高亮度LED  
前方配有兩顆高亮度LED，可依需求作照明使用

— 水平視角120度鏡頭，搭載雙麥克風  
使用MEMS立體聲麥克風  
可實現高水準的錄影與錄音，提供降噪效果

— SOS錄影按鈕  
保留事件前後各15秒影像

▶ 配備網路連線座充



需要進行即時影像保存的場合及產業系統 應用的好選擇

## 穿戴式行動攝影機



### 搭載雲端伺服器

#### 網路連線座充-自動備份

在充電時自動進行備份，資料傳輸：10/100 Mb 乙太網路 RJ-45 x1

#### GMS雲端管理系統

支援Vacron GMS雲端管理平台，可支援事件、裝置、媒體與業務平台對接

#### 雲端影像串流

內建WiFi功能，支援Vacron雲協議(VCP)

### 行動裝置及時瀏覽

#### 支援多裝置

馥鴻Vacron自行開發應用程式，Android和 iOS 作業系統皆適用

#### VacronLink

可提供複數裝置登入操作，瀏覽管理不設限

例如：警護人員、保全族群及相關領域專業人士



## Vcam M01 1CH

- 1080P
- H.264
- SD卡
- 外接USB Bluetooth dongle



## VVG-MDE55 1CH

- 1080P
- H.264
- 視角約140°
- 鏡頭IP66
- 可外接 WiFi dongle
- 可外接 藍牙 dongle
- 行動電源供電 (DC 5V/1A)



## VVG-MDE55A 1CH

- 1080P
- H.264
- 視角約140°
- 鏡頭IP66
- 4G
- GPS
- 行動電源供電 (DC 5V)



	AVM-S332C	AVM-F232C	AVM-H232B
解析度	1080P	1080P	720P / 960H
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/3" CMOS	1/4" CMOS
鏡頭	2.9mm / 2.19mm	2.9mm / 2.19mm	1.15mm
LED顆數	/	/	/
紅外線	/	/	/
投射距離	/	/	/
最低照度	0.01 Lux	0.1 Lux	0.1 Lux
可視角度	H:115° / H:150°	H:115° / H:150°	H:190°
IP係數	IP68	IP68	IP68



	AVM-S328C	AVM-F228C	AVM-S356C
解析度	1080P	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/3" CMOS	1/2.8" SONY CMOS
鏡頭	2.9mm / 2.19mm	2.9mm / 2.19mm	2.9mm / 2.19mm
LED顆數	11 PCS	11 PCS	7 PCS
紅外線	•	•	•
投射距離	3~5M	3~5M	3~5M
最低照度	0.01 Lux	0.1 Lux	0.01 Lux
可視角度	H:115° / H:150°	H:115° / H:150°	H:115° / H:150°
IP係數	IP68	IP68	IP68



	AVM-S322C	AVM-F222C	AVM-H258B
解析度	1080P	1080P	720P / 960H
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/3" CMOS	1/4" CMOS
鏡頭	2.9mm / 2.19mm	2.9mm / 2.19mm	1.15mm
LED顆數	/	/	/
紅外線	/	/	/
投射距離	/	/	/
最低照度	0.01 Lux	0.1 Lux	0.1 Lux
可視角度	H:115° / H:150°	H:115° / H:150°	H:190° V:136°
IP係數	IP68	IP68	IP68

	AVM-S322C	AVM-F222C	AVM-H258B
解析度	1080P	1080P	720P / 960H
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/3" CMOS	1/4" CMOS
鏡頭	2.9mm / 2.19mm	2.9mm / 2.19mm	1.15mm
LED顆數	/	/	/
紅外線	/	/	/
投射距離	/	/	/
最低照度	0.01 Lux	0.1 Lux	0.1 Lux
可視角度	H:115° / H:150°	H:115° / H:150°	H:190° V:136°
IP係數	IP68	IP68	IP68



ADAS

	AVM-S350C (ADAS)	AVM-S350C	AVM-F250C
解析度	1080P	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS	1/3" CMOS
鏡頭	6.0mm	2.8mm	2.8mm
LED顆數	/	/	/
紅外線	/	/	/
投射距離	/	/	/
最低照度	0.01 Lux	0.01 Lux	0.1 Lux
可視角度	H:55°	H:120°	H:90°
IP係數	/	/	/



DMS



	AVM-F256C	AVM-GP01	AVM-S382C
解析度	1080P	720P	1080P
影像元件	1/3" CMOS	1/4" CMOS	1/2.8" CMOS
鏡頭	2.9mm / 2.19mm	4mm	2.8mm
LED顆數	7PCS	7PCS	12 PCS
紅外線	•	•	•
投射距離	3~5M	/	15M
最低照度	0.1 Lux	/	0.01 Lux
可視角度	H:115° V:62° / H:150° V:81°	D:60° H:52° V:29°	H:90°
IP係數	IP68	/	IP66



BSD

	AVM-5726HD5 (BSD)	AVM-5726HD5	AVM-5926HD5
解析度	1080P	1080P	1080P
影像元件	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS
鏡頭	2.8mm	2.8mm	2.8mm / 3.6mm
LED顆數	11 PCS	11 PCS	12 PCS
紅外線	•	•	•
投射距離	3~5M	3~5M	3~5M
最低照度	0.1 Lux	0.1 Lux	0.01 Lux
可視角度	H:93° / V:52°	H:93° / V:48°	H:95° / V:85°
IP係數	IP68	IP68	IP68



**AVM-S352C**

**AVM-F260C**

**AVM-F237C**

解析度	1080P	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
鏡頭	2.8mm	2.3mm / 1.98mm	3.3mm
LED顆數	/	/	/
紅外線	/	/	/
投射距離	/	/	/
最低照度	0.01 Lux	0.1 Lux	0.1 Lux
可視角度	H:110°	H:115° V:62 / H:150° V:81	H:120° V:60
IP係數	IP66	IP68	IP68



**AVM-S368C**

**AVM-A268C**

解析度	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
鏡頭	3.6mm	2.8mm
LED顆數	18 PCS	18 PCS
紅外線	•	•
投射距離	5M	5M
最低照度	0.01 Lux	0.1 Lux
可視角度	H:85°	H:95°
IP係數	IP66	IP66



**AVM-S352C**

**AVM-F251C**

**AVM-S525D**

解析度	1080P	1080P	4MP
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/3" CMOS	1/2.8" SONY IMX335
鏡頭	2.8mm	2.9mm	2.9mm
LED顆數	6 PCS	6 PCS	/
紅外線	•	•	/
投射距離	3M	5M	/
最低照度	0.01 Lux	0.1 Lux	0.1 Lux
可視角度	H:90°	H:110° / H:55°	H:110°
IP係數	IP68	/	IP66



**AVM-S331C**

**AVM-F231C-5V**

**AVM-F231C-12V**

解析度	1080P	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
鏡頭	2.8mm	2.8mm	2.8mm
LED顆數	6PCS	6PCS	6PCS
紅外線	•	•	•
投射距離	3M	3M	3M
最低照度	0.01 Lux	0.1 Lux	0.1 Lux
可視角度	H:90°	H:90°	H:90°
IP係數	IP68	IP68	IP68



	AVM-S333C	AVM-F233C	AVM-F265C
解析度	1080P	1080P	1080P
影像元件	1/2.8" SONY CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
鏡頭	2.9mm / 2.19mm	2.9mm / 2.19mm	4mm
LED顆數	4 PCS	4 PCS	10PCS
紅外線	•	•	•
投射距離	3~5M	3~5M	3M
最低照度	0.01 Lux	0.1 Lux	0.01 Lux
可視角度	H:115° / H:150°	H:115° / H:150°	H:80° V:45
IP係數	IP68	IP68	IP66



	AVM-F239C	AVM-S339C	AVM-S327C
解析度	1080P	1080P	1080P
影像元件	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" SONY CMOS
鏡頭	2.9mm / 2.19mm	2.9mm / 2.19mm	2.4mm
LED顆數	4PCS	4 PCS	9 PCS
紅外線	•	•	•
投射距離	3~5M	3~5M	3~5M
最低照度	0.1 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux
可視角度	H:115° V:62 / H:150° V:81	H:115° / H:150°	H:130°
IP係數	IP68	IP68	IP68

# 品牌原創 固態硬碟

## Surveillance SSD



專業存儲  
設備用硬碟

自有記憶卡品質保障  
與軟體的一致性提升產品使用體驗

- 專業型規格配置

SSD版本提升可靠度，MTBF達2,000,000 小時，增加使用循環時間。

- 專業取向的產品機能

專為移動監控主機及攝影機設計，支援多路高清錄影，具備存取預防遺失機制，提升可靠且持續性，優化錄影品質及回放效果。

- 高耐久性與可視健康度

SSD硬碟提供健康記錄、狀態查看功能，方便使用者檢視。