

AVM-F268C 1080P IP66

防水車載紅外攝像機



- › 1/3" CMOS 影像元件。
- › 2.8mm 鏡頭。
- › IP66 防水係數，適合安裝於車身任何位置。
- › 正像、鏡像倒車可切換（選配）。

商品規格

系統- NTSC/PAL

影像元件- 1/3" CMOS 影像感應器

影像總圖素- 1920 (H) × 1080 (V)

有效圖素- 200 萬像素

解析度- 1080P

同步系統- 內同步

掃描系統- 逐行掃描

最低照度- 0.1 Lux

信噪比- ≥50dB

自動增益控制- 自動

鏡設功能- 有 BV 功能選配

白平衡- 自動

電子快門- 自動

視頻輸出- 1 Vp-p 標準視頻信號輸出, 75 Ohms

輸入電壓- DC 12.0V

消耗功率- 120mA (IR Off);250mA (IR On)

鏡頭規格- 2.8mm

鏡頭可視角度- H95°、V53°

工作溫度- - 10° C ~ + 60° C

尺寸 (W×D×H)- 77mm x 54mm x 94mm

LED顆數- 18 PCS

投射距離- 5M

紅外線波長- 850nm

防水防塵等級- IP66

產品規格如有變更，恕不另行通知。

Distributed BY