VCF-5M75HV 5MP IP66

AHD 攝影機

DC 12V | LENS 2.8-12mm | 0 LUX | ≥50dB | 8 LEDS | 30 M | CMOS 1/2.8" | -20~50°C

〉1/2.8" CMOS 影像感應器

〉AHD 5MP清晰高畫質，有效畫素達 2592×1944

〉視覺角度: 2.8-12mm

〉具有在攝影機外部即可進行調焦的功能,減少需要拆外殼組才能調焦的問題

〉AHD or CVBS or TVI or CVI 輸出切換

〉IP66防塵防水等級

商品規格

影像元件-	1/2.8" CMOS 影像感應器
信號模式-	NTSC/PAL
影像訊號處理系統-	數位訊號處理系統
視覺角度-	2.8-12mm
有效像素-	2592 (水平) × 1944 (垂直)
解析度-	5M@20fps

輸入電壓-	DC 12 ± 1V
消耗功率-	120mA (IR Off);500mA (IR On)
ICR-	支援
電子快門-	AUTO/1/50(1/60)秒至1/50,000秒
自動白平衡-	自動
自動增益-	自動
信噪比-	≥50dB
日夜轉換-	支援
LED顆數-	高亮度LED 8 PCS
投射距離-	30M
紅外線波長-	850nm
最低照度-	0 LUX(紅外線啟動)
輸出-	AHD、TVI、CVI、CVBS
語言-	英語/簡中/繁中/波蘭語/義大利語/葡萄牙語
防水防塵等級-	IP66
工作溫度-	-20℃~+50℃
尺寸 (W×D×H)-	255mm x 75.3mm x75mm
重量-	大約600g

產品規格如有變更，將不另行通知。