VCM-6902

1080P IP66

戶外型紅外線攝影機

H.264 | CMOS 1/2.8" | LENS 2.8-12mm | LENS 5-50mm | 12 LEDs | 0.001 LUX | 100 M

≥65dB | DC 12V | -5~60°C | Motion

- 1/2.8" CMOS感光元件，解析度為1080p@30fps
- 可選配 2.8~12 mm / 5~50mm 變焦鏡頭
- 12顆高亮度紅外線LED燈，有效距離達100M
- 內建IR CUT濾光鏡片日夜切換，日夜同焦更精確
- WDR寬動態功能，克服高反差呈現清晰完美畫質
- 支援DVB-T(ETSI EN 300 744)數位電視傳輸標準
- 透過同軸電纜傳輸距離，最高可達1000公尺
- IP66防塵防水等級

商品規格

感光元件- 1/2.8" CMOS 影像感應器
影像壓縮格式- H.264, MPEG2-TS
鏡頭規格- 2.8~12mm / 5~50mm
有效像素- 1920 (水平) × 1080 (垂直)
解析度- 1080P@30fps

輸入電源- DC 12 ± 1V
消耗電流- 900mA (IR On)
消耗瓦數- 11W
ICR- 支援
音頻- 支援
信噪比- ≧65dB
最低照度- 0.001 LUX / 0 LUX (紅外線燈啟動)
LED顆數- 高亮度紅外線 12顆
投射距離- 100M
紅外線波長- 850nm

影像功能- WDR寬動態, AGC自動增益控制, AWB自動白平衡, AES自動電子快門, BLC逆光補償, 2D/3D 雜訊抑制, Slow Frame Rate
回控功能- 亮度, 對比, 飽合度, 畫面品質, 影像張數, 頻率設定, 時間設定,NTSC/PAL設定, MOTION設定
頻帶寬度- 可調式頻帶調整:5 MHz ~ 8MHz
頻率範圍- 頻率範圍 141~923MHz (預設: 177 MHz)
影像訊號輸出規格- 相容於DVB-T數位電視傳輸標準 (ETSI EN 300 744)

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

工作溫度-	-5℃~60℃
尺寸 (H×W×D)-	149 x 115 x 303 mm
重量-	大約 1000g
防水防塵等級-	IP66

產品規格如有變更，將不另行通知。