

VCM-6925D 1080P

數位攝影機



- › 1/2.8" CMOS感光元件，解析度為1080p@30fps
- › 2.8/3.6mm百萬畫素鏡頭
- › 6顆紅外線LED燈，有效距離達20公尺
- › 內建IR CUT濾光鏡片日夜切換，日夜同焦更精確
- › WDR寬動態功能，克服高反差呈現清晰完美畫質
- › 支援DVB-T(ETSI EN 300 744)數位電視傳輸標準
- › 透過同軸電纜傳輸距離，最高可達1000公尺

| 商品規格

感光元件- 1/2.8" CMOS 影像感應器
影像壓縮格式- H.264, MPEG2-TS
鏡頭規格- 2.8mm / 3.6mm
有效像素- 1920 (水平) × 1080 (垂直)
解析度- 1080P@30fps

輸入電源- DC 12 ± 1V
消耗電流- 390 mA
消耗瓦數- >4.7W
ICR- 支援
音頻- 支援
信噪比- ≥65dB
最低照度- 0.001 LUX / 0 LUX (紅外線燈啟動)
LED顆數- 紅外線6顆
投射距離- 20M
紅外線波長- 850nm

影像功能- WDR寬動態, AGC自動增益控制, AWB自動白平衡, AES自動電子快門, BLC逆光補償, 2D/3D 雜訊抑制, Slow Frame Rate
回控功能- 亮度, 對比, 飽合度, 畫面品質, 影像張數, 頻率設定, 時間設定, NTSC/PAL設定, MOTION設定
頻帶寬度- 可調式頻帶調整: 5 MHz ~ 8MHz
頻率範圍- 頻率範圍 141~923MHz (預設: 177 MHz)
影像訊號輸出規格- 相容於DVB-T數位電視傳輸標準 (ETSI EN 300 744)

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

工作溫度- $-5^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$

尺寸 (H×W×D)- $\varnothing 110 \times 81 \text{ mm}$

重量- 大約 370g

產品規格如有變更，將不另行通知。