VDH-NK200BE 5M

8CH 網路影像錄影系統

H.265 | Linux | Multi Function | Motion | Users | LAN | DC 48~52V

Remote | CMS | Mouse | USB | SATA | P.O.E

〉採用高階NVR專用SoC CPU處理器，影像處理效率佳
〉支援最高2顆SATA/SATA II HDD硬碟，單顆硬碟容量最大支援到 10TB
〉使用新一代H.265壓縮技術,有效節省硬碟空間
〉採用Embedded Linux系統，有效杜絕病毒及駭客入侵
〉可支援8CH IP Camera(1080P) 監控影像
〉可支援IP Camera(5MP) 監控影像
〉支援HD高畫質輸出
〉USB隨身碟移動儲存裝置
〉可同時支援3個使用者以Client端軟體或瀏覽器登入即時監看
〉支援 FUHO IP CAM 隨插即用
〉具 P2P 功能，APP 可掃描 QR- Code 即時監看及回放，增加資訊安全
〉支援自動更新
〉支援 CMS(中央管理系統)
〉內含 POE Switch(8CH)

商品規格

系統- SoC 作業系統:Linux

儲存設備- 內建SATA介面x2,相容 SATA/SATAII/SATA III 硬碟(Max. 10TB)

影像與其他I/O介面- 1.雙視頻輸出: HD / VGA 輸出.

2.USB 2.0 x2 – 外接滑鼠或USB 碟

3.乙太網路 x1 - 10/100

(IEEE 802.3 Type 10Base-T、IEEE 802.3u Type 100Base-TX);

Auto-MDIX

網路協定- Ipv4 / ARP / TCP / UDP / ICMP / SMTP / HTTP / RTP / RTSP / RTCP

影像格式- 支援H.265 影像壓縮格式

即時監看/錄影回放- 1.VGA@30幀/秒模式下最大可達8路即時影像監看

2.5MP@15幀/秒或1080P@30幀/秒模式下可達1路即時影像監看

3.錄影回放最大可達1路5MP@15幀/秒或1080P@30幀/秒或

8路VGA@30幀/秒回放

4.即時監控畫面支援輪跳顯示 – 單一畫面輪跳、群組輪跳

5.錄影資料回放 依時間查詢、依事件查詢(IPCam 位移)

6.回放速度 慢動作/快動作 多種撥放速度、單張格放(正向或逆向)

7.即時監看、錄影、回放可多工同時進行

事件通報- 事件通報內容:攝影機位移偵測、攝影機斷線、硬碟損壞

錄影模式- 持續錄影

排程錄影

位移偵測錄影

備份管理- 備份影像輸出格式:MP4

USB 移動儲存裝置

產品規格如有變更,將不另行通知。

商品規格

系統管理- 1.提供遠端Client 軟體，可在PC 端設定、即時監控、回放
2.使用者權限分層管理；可設定成管理者權限或使用者權限，最多10 組帳號
3.支援同時3個使用者以Client端軟體或瀏覽器登入進行即時監看
4.瀏覽器：支援MS IE11

支援設備- 支援百萬畫素 IP Camera 監控影像

電源- DV48~52V / 2.5A

工作溫度- 0-45 ℃

淨重(不含 HDD)- 約2.8KG

尺寸- 430mm x 314mm x 53mm (寬 x 深 x 高)

註：POE輸出最大 120W

產品規格如有變更，將不另行通知。