

VDN-DKN608D 5MP

8CH 影音錄影系統



- › 多作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放。
- › 單顆硬碟容量最大支援到8TB。
- › 支援HD超高畫質輸出。
- › 遠端IE瀏覽，同時具備監看影及回放的功能。
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- › 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
- › 支援CMS(中央管理系統)。
- › 可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號，可任意設定 IP 頻道。
- › 具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全
- › 在主機設定 IPCAM 模式，用 FUHO IPCAM 可隨插即用
- › 支援 WiFi、4G 網路
- › 支援自動更新
- › 支援AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 信號輸入。

商品規格

影像輸入- 8組BNC

影像輸出- VGA (Max. 1920x1080)

高清數位(Max. 1920x1080)

聲音輸入- 1路輸入

聲音輸出- 1路輸出

聲音壓縮- G.711U

顯示解析度- 1080P

數位放大- 隨意滑鼠拖曳放大

跳台- 有

影像壓縮方式- H.265

錄影張數- 8CH 5MP @6FPS/CH;

8CH 1080P @15FPS/CH;

錄影模式- 連續、排程、位移

位移偵測- 格線設定，可以設定192(16*12)個檢測區域

預先錄影- 1-30秒

事後錄影- 10 ~ 300秒

顯示模式- 單畫面 / 4分割 / 9分割 / 跳台

檔案格式- MP4

媒體介面- USB/網路

網路回放- 有

網路服務- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、

UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋

瀏覽器- IE

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

| 商品規格

儲存硬碟介面- SATA

最大支援容量- 單顆最大8TB

內部硬碟數量- 1顆

檔案系統- 穩定可信賴自行開發檔案系統

S.M.A.R.T- 硬碟錯誤檢查

操作選單- 圖形介面;VGA & HD out & CVBS可同時顯示

輸入方法- 滑鼠

乙太網路- RJ-45 *1

Web 監看- 即時影像, 搜尋/回放, 備份,更新

內部蜂鳴器- 開機時啟動嗶聲

語系- 英文、簡中、繁中、日文

軟體更新- USB更新、遠端網路更新

手機監看- iPhone、Android 支援監看(含聲音)及回放

CMS(中央管理系統)- 支援

Hybrid功能(數位&類比)- 支援

操作環境- 攝氏 0 ~ 46度 濕度 20~80%

電源- DC 12V / 3A(AC100V~240V 50/60HZ)

淨重(總重)- 約1kg (不含HDD及Power Adapter)

尺寸- 200mm x 276mm x 80mm (長x寬x高)

產品規格如有變更, 將不另行通知。

Distributed BY