VDN-NKF816EE 5MP

16CH 影音錄影系統

H.265 | Multi Function | Motion | Users | LAN | CMS | GUI

SATA | Mouse | USB | P.O.E

〉內含 POE Switch(16CH)

〉多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放

〉單顆硬碟容量最大支援到10TB

〉支援HD超高畫質輸出

〉遠端IE瀏覽，同時具備監看影像及回放的功能

〉提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限等網路服務

〉支援iPhone, Android 影音監看及回放

〉支援CMS(中央管理系統)

〉具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全

〉支援自動更新

商品規格

影像輸入	16CH 5MP (RJ45訊號輸入)
影像輸出	VGA (Max. 1920x1080)
	HD OUT 訊號輸出(MAX. 3840x2160)
聲音壓縮	G.711U
數位放大	有
跳台	有
影像壓縮格式	H.264 / H.265
監看	VGA @30FPS/秒最大可達16CH監看
	5MP@10幀/秒模式下可達1路即時影像監看
錄影模式	連續、排程、位移
位移偵測	格線設定，可以設定192(16x12)個檢測區域
回放	錄影回放最大可達1路5MP@10幀/秒
	或1路1080P@30幀/秒
	或16路VGA@ 20幀/秒回放
顯示模式	單畫面 / 4分割 / 9分割 / 16分割 / 跳台
備份檔案格式	MP4/自用定義格式
備份方式	USB/網路
回放	有
網路服務	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、
	UPNP、PPPoE、IP權限
網路連線	即時影像、搜尋/回放、備份、更新
瀏覽器	IE / WEB-Client

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

硬碟儲存介面-	SATAx2
硬碟最大支援容量-	單顆10TB
網路孔-	RJ-45x1 (10/100/1000 Base-T)
USB-	面板USB2.0x1 / 後板USB2.0x1
檔案系統-	穩定可信賴自行開發檔案系統
S.M.A.R.T-	硬碟錯誤檢查

操作選單-	圖形介面; VGA & HD out可同時顯示
輸入方法-	滑鼠
內部蜂鳴器-	開機時啟動嗶聲
語系-	英文、繁中、日文
軟體更新-	USB更新或遠端網路更新
手機監看-	iPhone、Android 支援監看(含聲音)及回放與備份
CMS(中央管理系統)-	支援
操作環境-	攝氏 0~46度, 濕度 20~80%
電源-	DC48-52V / 4.5A
淨重(總重)-	約3.7kg (不含HDD)
尺寸-	430mm x 314mm x 53mm (長 x 寬 x 高)

產品規格如有變更，將不另行通知。