VDN-NKZ808E 5MP

8CH 影音錄影系統

H.265 | Multi Function | Motion | Users | LAN | CMS | GUI

SATA | Mouse | USB

〉多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放

〉單顆硬碟容量最大支援到10TB

〉支援HD超高畫質輸出

〉遠端IE瀏覽，同時具備監看影及回放的功能

〉提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務

〉支援iPhone, Android 影音監看及回放

〉支援CMS(中央管理系統)

〉具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全

〉支援 VACRON IPCAM 隨插即用

〉支援 ONVIF IPCAM

〉支援 RTSP IPCAM

〉支援VACRON 設備錄影

〉支援自動更新

商品規格

影像輸入-	8CH 5MP (RJ45訊號輸入)
影像輸出-	VGA 訊號輸出(Max.1920x1080)
	HD OUT 訊號輸出(Max.3840x2160)
聲音壓縮格式-	G.711U
數位放大-	有
跳台-	有
影像壓縮格式-	H.264/H.265

錄影張數-	VGA @30FPS/秒最大可達8CH 監看
	5MP@10幀/秒模式下可達1路即時影像監看
錄影模式-	連續、排程、位移
位移偵測-	格線設定，可以設定192(16x12)個檢測區域
回放-	錄影回放最大可達 1路5MP@10幀/秒
	或 1路1080P@30幀/秒
	或 8路VGA@30幀/秒回放
顯示模式-	單畫面/ 4分割/ 9分割/ 跳台
備份格式-	MP4/自用定義格式
備份方式-	USB/WEB
網路服務-	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、
	UPNP、PPPoE、IP權限
網路連線-	即時影像, 搜尋/回放, 備份, 更新
瀏覽器-	IE / WEB-Client

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

儲存硬碟介面-	SATA x2
最大支援容量-	單顆10TB
網路孔-	RJ-45x1 (10/100/1000 Base-T)
USB-	後板 USB2.0 x2
檔案系統-	穩定可信賴自行開發檔案系統
S.M.A.R.T-	硬碟錯誤檢查
使用者介面選單-	圖形介面;VGA & HD out 可同時顯示
輸入方法-	滑鼠

內部蜂鳴器-	開機時啟動嗶聲
語系-	英文、簡中、繁中、日文
軟體更新-	USB更新 或 遠端網路更新
手機監看-	iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放與備份
CMS(中央管理系統)-	支援
操作環境-	攝氏 0 ~ 46度,濕度 20~80%
電源-	DC 12V / 4A(AC100V~240V 50/60HZ)
淨重(總重)-	約1kg (不含HDD及Power Adapter)
尺寸-	326mm x 220mm x 52mm (長 x 寬 x 高)

產品規格如有變更，將不另行通知。