

VFI-333D5 5MP IP66

高速球型紅外線網路攝影機



H.265

CMOS
1/2.8"LENS
4.7-141mm

12 LEDs



30x



0.003 LUX



LAN



CMS



-10~50°C



- › 5MP(2592x1944)高解析度影像傳輸
- › 最大可達30倍的光學放大(自動對焦)
- › 使用IE進行各項功能回控及操作
- › IR LED自動切換遠近距離
- › 內建多種影像處理功能:ROI(感興趣區域)功能、動態偵測、OSD、Defog(除霧)

商品規格

光學變焦- 30X

焦點- 4.7-141mm, Auto Focus

光圈- F1.5~F4.0

視角範圍- 3.45°~54.3°(水平); 2.28°~41.83°(垂直)

色彩模式- 彩色(白天)/黑白(夜間)自動轉換

掃描系統- 1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor

有效像素(H×V)- 5M pixels (2592 X 1944)

解析度- 2592x1944@30fps、1920x1080@60fps

1920x1080@30fps、1280x960@30fps

1280x720@30fps、640x480@30fps、640x360@30fps

照度- 彩色：0.003 Lux、黑白：0.001 Lux

快門- 自動 / 快門模式；戶外,室內(1/5~1/33000)

寬動態模式- 關閉, 1 (低) ~ 8(高)

亮度- -4 (低) ~ 4 (高)

銳利度調整- -4 ~ 4

曝光增益調整- -4 ~ 4

去霧- 關 / 開 -6~6

OSD- 關 / 開

對比調整- -4 ~ 4

飽和度調整- -4 ~ 4

白平衡- 自動 / 鎢絲燈 / 陽光 / 陰天 / 多雲

影像方向- 關閉/垂直翻轉/水平翻轉

銳利度調整- -4 ~ 4

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

- 特殊功能- ROI (感興趣區域) 功能、智慧串流、動態偵測、去霧、推播、點對點連接功能 (選配)、OSD、破壞偵測
 - 影像壓縮格式- H.264+ / H.264 / M-JPEG
 - 網路介面- 10/100 Mbps 乙太網路、RJ-45
 - 通訊協定- IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, RTSP, SNTP, DNS
 - 瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上
Safari、Chrome或Firefox
 - 文字顯示功能(Pre-OSD)- 可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置
 - IE回控功能- Speed dome(相容keyboard KB-100)
 - 預設點時間- 大於1秒
-

- 儲存設備- 內含Micro SD卡插槽, 支援128GB(含)進行本機錄影
 - 水平速度/垂直速度- 水平速度240°/S、垂直速度180°/S
 - 水平旋轉範圍- 360° 連續旋轉
 - 傾斜旋轉範圍- 0°~90°
 - 預設位- 256個(Max.)
 - 預設位精度- $\pm 0.01^{\circ}$
 - 警報- 1路輸入, 1路輸出
 - IR LED / 距離- 12顆大功率紅外燈/150M(Max.)
 - 風扇- 溫控旋轉
 - 電源/功率- AC24V@3A / 40W (Max.)
 - 環境溫濕度- $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
0 ~90%RH
 - 防護等級- IP66, 內置風扇, 3000V防雷, 防突波保護
-

產品規格如有變更，將不另行通知。

