


# VIG-DJ752E-Z5 1080P

## 半球型網路攝影機



- › 2百萬像素 1/3" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 即時H.265+/H.264/MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達1920\*1080，並提供每秒 30 張影像
- › 高亮度LED8顆:投射距離可達30公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

## 商品規格

---

- 系統- Flash:16MB  
RAM:256MB
  - 感光元件- FullHD High Quality 1/3” CMOS Image Sensor
  - 鏡頭- 3.6 mm
  - 濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器
  - 低照度- 0 Lux(紅外線燈啟動)
  - 紅外線燈- 高亮度LED8顆
- 
- 影像效能- H.265+: 1920x1080 at 30fps  
H.265+: 1280x720 at 30 fps  
H.265+: 640x480 at 30fps  
H.265+、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec)可同時傳送多模影像串流
  - 影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度  
可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置可調整亮度、對比、飽合度及銳利度  
具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能
  - 網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45
  - 通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
  - 瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上  
Safari、Chrome或Firefox
  - 警報與事件通知- 畫面異動偵測模式  
透過E-mail通知或上傳檔案至FTP
  - 使用者- 最大8個使用者同時線上監看  
使用者權限分級管理
  - 維護- 支援網路線上韌體升級

產品規格如有變更，將不另行通知。

## | 商品規格

---

輸出入埠- RJ-45網路連接埠, 電源輸入埠DC12V

輸入電源- DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0

最大消耗功率- 3.6W(IR OFF) 、12W(IR ON)

重量- 淨重:630克

尺寸- 直徑:120mm 高:85mm

工作環境- 0 ~ 45 °C

---

產品規格如有變更，將不另行通知。