

# VIG-DS757VE-D6 5MP

## IP 網路攝影機



- › Sony 5百萬像素1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 即時H.265+/H.264 /MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達2560\*1920，並提供每秒 15 張影像
- › 30顆紅外線 LED:投射距離可達25公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

## | 商品規格

---

- 系統- Flash:16MB  
RAM:256MB
  - 感光元件- FullHD High Quality 1/2.8" Sony CMOS Image Sensor
  - 鏡頭- Varifocal 2.8~12mm F1.8
  - 濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器
  - 低照度- 0 Lux(紅外線燈啟動)
  - 紅外線燈- 30顆紅外線 LED
- 
- 影像效能- H.265+: 2560x1920 at 15fps  
H.265+: 2048x1536 at 20 fps  
H.265+: 1920x1080 at 30fps  
H.265+、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec)  
可同時傳送多模影像串流
  - 影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度  
可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置  
可調整亮度、對比、飽合度及銳利度  
具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能
  - 網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45
    - 協定- IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP,SNTP,DNS
    - 瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上  
Safari, Chrome或Firefox
  - 警報與事件通知- 畫面異動偵測模式  
透過E-mail通知或上傳檔案至FTP
  - 使用者- 最大8個使用者同時線上監看  
使用者權限分級管理
  - 維護- 支援網路線上韌體升級

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

## | 商品規格

---

- 輸出入埠- RJ-45網路連接埠, 電源輸入埠DC12V
- 輸入電源- DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0
- 最大消耗功率- 3.6W(IR OFF) 、18W(IR ON)
- 重量- 淨重:1050克
- 尺寸- 直徑:143mm 高:108mm
- 工作環境- 0 ~ 45 °C

---

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY