

VIG-US730 1080P IP66

資安認證-戶外型網路攝影機



- › SONY 2百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 強化夜間監控.低照度感光度極佳
- › 即時H.265+/H.264 /MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達1920x1080，並提供每秒30 張影像
- › 12顆HI-P LED燈:投射距離可達100公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳
- › 通過國家級資安檢測報告，資訊安全等級:L1

| 商品規格

- 系統- Flash:16MB
RAM:256MB
 - 感光元件- SONY FullHD High Quality 1/2.8" CMOS Image Sensor
 - 鏡頭- Varifocal 2.8-12mm
 - 濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器
 - 低照度- 0.01Lux
 - 紅外線燈- HI-P 12顆.紅外線LED
-
- 影像效能- H.265+: 1920x1080 at 30fps
H.265+: 1280x720 at 30 fps
H.265+: 640x480 at 30fps
H.265+、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec)
可同時傳送多模影像串流
 - 影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度
可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置
可調整亮度、對比、飽合度及銳利度
具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能
 - 網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45
 - 協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
 - 瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上
Safari、Chrome或Firefox
 - 電子快門 1/2 ~ 1/100,000 Sec
 - 警報與事件通知 畫面異動偵測模式
透過E-mail通知或上傳檔案至FTP
 - 使用者 最大8個使用者同時線上監看
使用者權限分級管理
-

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

| 商品規格

維護	支援網路線上韌體升級
輸出入埠	RJ-45網路連接埠,電源輸入埠DC12V
輸入電源	DC12V
最大消耗功率	3.6W(IR OFF)、12W(IR ON)
重量	淨重:650克
尺寸	255mm x 75.3mm x 75mm
工作環境	0 ~ 45 °C
防水防塵等級	IP66

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY