

VIG-US760T-D6 5MP IP66

電動鏡頭網路攝影機



H.265+



CMOS
1/2.8"



電動Zoom鏡頭
2.8-12mm



0 LUX



-0~45°C



P.O.E

(選配)



- › SONY 5百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件, 影像品質極佳
- › 搭配電動馬達鏡頭, 方便使用者調整監看影像畫面
- › 即時H.265+/H.264 /MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達2560*1920, 並提供每秒 15 張影像
- › 高亮度LED8顆: 投射距離可達30公尺
- › 支援ONVIF國際標準, 相容性及整合性最佳

| 商品規格

系統- Flash:16MB

RAM:256MB

感光元件- FullHD High Quality 1/2.8" SONY CMOS Image Sensor

鏡頭- 電動Zoom/自動對焦 2.8-12mm

濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器

低照度- 0Lux(紅外線啟動)

影像效能- H.265+: 2560x1920 at 15fps

H.265+: 2048x1536 at 20 fps

H.265+: 1920x1080 at 30fps

H.265+、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec)可
同時傳送多模影像串流

影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度

可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置可
調整亮度、對比、飽合度及銳利度

具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能

網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45

通訊協定- IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP,SNTP,DNS Microsoft

瀏覽器- Internet Explorer 6.0以上

Safari, Chrome或Firefox

警報與事件通知- 畫面異動偵測模式

透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

使用者- 最大8個使用者同時線上監看

使用者權限分級管理

維護- 支援網路線上韌體升級

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

| 商品規格

輸出入埠- RJ-45網路連接埠, 電源輸入埠DC12V

輸入電源- DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0 (選配)

最大消耗功率- 3.6W(IR OFF)、12W(IR ON)

重量- 淨重:650克

尺寸- 255mm x 75.3mm x 75mm

工作環境- 0 ~ 45 °C

防水防塵等級- IP66

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY