

VIN-BS702-E6 5MP

槍型網路攝影機



CMOS
1/2.8"



H.265



0.01 LUX



DC 12V



P.O.E

(選配)



- › SONY 5百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 即時H.265/H.264多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達2592*1944，並提供每秒30張影像
- › 支援DC自動光圈、手動光圈CS mount鏡頭
- › 多碼流、多種壓縮格式支援，可彈性運用
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

商品規格

系統- Flash:256MB

RAM:512MB

感光元件- SONY FullHD High Quality 1/2.8” CMOS Image Sensor

鏡頭- 支援C/CS Mount 鏡頭

濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器

低照度- 0.01 Lux

影像效能- H.265/H.264: 2592x1944 at 30 fps

H.265/H.264: 2560x1440 at 60 fps

H.265/H.264: 2048x1536 at 60 fps

H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps

H.265、H.264 多模引擎壓縮技術(Daul Codec)

可同時傳送多模影像串流

影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度

可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置

可調整亮度、對比、飽合度及銳利度

具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能

網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45

通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、Chrome或Firefox

警報與事件通知- 畫面異動偵測模式

透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

使用者- 最大8個使用者同時線上監看

使用者權限分級管理

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

- 維護- 支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠- RJ-45 網路連接埠 / 電源輸入埠 DC12V / 自動光圈 / 警報輸出入埠 (2in,1out) / 音效輸入輸出埠 / Reset 按鍵
- 輸入電源- DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0 (選配)
- 最大消耗功率- 3.6W(IR OFF)
- 重量- 淨重:345克
- 尺寸- 152 × 70 × 50 mm
- 工作環境- 0 ~ 45 °C

產品規格如有變更，將不另行通知。