

VIN-DS755V-E2

1080P

半球型網路攝影機



H.265



CMOS
1/2.8"



LENS
2.8-12mm



24 LEDs



0 LUX



15 M



DC 12V



-0~45°C



P.O.E

VIN-DS755VE-E2
(選配)



- › SONY 2百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 即時H.265/H.264多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達1920x1080，並提供每秒 60 張影像
- › 24顆紅外線LED燈:投射距離可達15公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

|商品規格

系統- Flash:256MB

RAM:512MB

感光元件- Full HD High Quality 1/2.8" SONY CMOS Image Sensor

規格- 2.8~12mm

ICR- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器

最低照度- 0 Lux(紅外線燈啟動)

LED顆數- 紅外線24顆

影像- H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps

H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps

H.265/H.264: 640x480 at 60 fps

H.265、H.264 多模引擎壓縮技術(Dual Codec)

可同時傳送多模影像串流

影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度

可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置

可調整亮度、對比、飽合度及銳利度

具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能

電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec

網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路、RJ-45

通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari, Chrome或Firefox

警報與事件通知- 畫面異動偵測模式

透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

使用者- 最大8個使用者同時線上監看

使用者權限分級管理

產品規格如有變更，將不另行通知。

|商品規格

維護- 支援網路線上韌體升級

輸出入埠- RJ-45網路連接埠、電源輸入埠

輸入電源- VIN-DS755V-E2: DC12V

VIN-DS755VE-E2:

DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0(選配)

最大消耗功率- 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)

重量- 淨重:690克

尺寸- 直徑:135mm，高:110mm

工作環境- 0 ~ 45 °C

產品規格如有變更，將不另行通知。