

VIN-DS755VEA-E8 8MP

網路攝影機



H.265



CMOS
1/2.8"



LENS
3.6-11mm



24 LEDs



0 LUX



15 M



P.O.E



DC 12V



-0~45°C



- › SONY 8百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 即時H.265/H.264多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達3840x2160，並提供每秒 30 張影像
- › 24顆紅外線LED燈:投射距離可達15公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

商品規格

系統- Flash:256MB

RAM:512MB

感光元件- Full HD High Quality 1/2.8" SONY CMOS Image Sensor

規格- Varifocal 3.6~11mm

ICR- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器

最低照度- 0 Lux(紅外線燈啟動)

LED顆數- 紅外線24顆

影像- H.265/H.264: 3840x2160 at 30 fps

H.265/H.264: 3072x2048 at 30 fps

H.265/H.264: 2592x1944 at 30 fps

H.265/H.264: 2560x1440 at 30 fps

H.265/H.264: 2048x1536 at 30 fps

H.265、H.264 多模引擎壓縮技術(Dual Codec)

可同時傳送多模影像串流

影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度

可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置

可調整亮度、對比、飽合度及銳利度

具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能

電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec

網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路、RJ-45

通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

瀏覽器- Microsoft Edge、Google Chrome

警報與事件通知- 畫面異動偵測模式

透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

- 使用者- 最大8個使用者同時線上監看
使用者權限分級管理
- 維護- 支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠- RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V、
聲音輸入輸出(BNC-RS485輸出)、警報輸出
- 輸入電源- DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0
- 最大消耗功率- 3.6W(IR OFF) 、10W(IR ON)
- 重量- 淨重:690克
- 尺寸- 直徑:135mm 高:110mm
- 工作環境- 0 ~ 45 °C

產品規格如有變更，將不另行通知。