

VIN-UJ724IE-E7 5MP

雙目熱成像攝影機



- › 5百萬像素 1/2.5" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 影像解析度可達2560x1920，並提供每秒30張影像
- › 熱成像解析度256x192像素，並提供每秒25張影像
- › 熱感元件測溫性能強悍、高品質測溫圖像，畫面流暢不卡頓
- › 即時H.265/H.264多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

商品規格

- 系統- Flash:256MB
RAM:512MB
 - 感光元件- 雙鏡頭影像解析度:
5百萬像素CMOS 1/2.5" Image Sensor 2560x1920
熱成像鏡頭解析度: 256x192
 - 鏡頭- 5MP鏡頭焦距:6mm
熱成像鏡頭焦距: 4mm
 - 濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器
 - 最低照度- 彩色: 0.06Lux以下
黑白: 0.01Lux以下
-
- 影像效能- H.265/H.264: 2560x1920 at 30 fps
H.265、H.264多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
可同時傳送多模影像串流
 - 影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度
可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置
可調整亮度、對比、飽合度及銳利度
具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能
 - 熱感效能- 測溫範圍: -20~150° C (高畫質)/100~650°C (高量程)
測溫精度: ±2°C或±2% (典型值)
熱成像工作溫度: -40°C~80° C (成像)/-10°C~70° C (測溫)
熱成像儲存溫度: -40°C~85° C
色彩顯示: 白熱/黑熱/支援多種顯示顏色
熱成像最遠探測距離: 300公尺
 - 電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec
 - 網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路、RJ-45
 - 協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
-

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

- 瀏覽器- Microsoft Edge、Google Chrome
- 警報與事件通知- 溫度超標偵測模式
透過E-mail通知或上傳檔案至FTP
- 使用者- 最大8個使用者同時線上監看
使用者權限分級管理
- 維護- 支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠- RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V、
警報1 in 2 out (U型端子)、音源輸入輸出(RCA)、
重置鍵、RS485
- 輸入電源- DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0
- 最大消耗功率- 7W
- 重量- 大約700g
- 尺寸- 205mm x 93mm x 83 mm
- 工作環境- -20 ~ 45 °C

產品規格如有變更，將不另行通知。