VIN-UJ770HLE-FB

1080P

IP66

AI雙光人形偵測網路攝影機

- 2百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳
- 低噪度全景收音功能
- AI智能人型偵測功能取代傳統位移偵測系統
- 雙光模式，可設定人形偵測搭配白光燈啟動，達到人形入侵嚇阻警示
- 即時H.265/H.264/MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- 影像解析度可達1920x1080，並提供每秒30張影像
- 4顆高亮度，紅外線加白光雙光LED燈:投射距離可達30公尺
- 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

商品規格

系統-	Flash：128MB
	RAM：128MB
感光元件-	FullHD High Quality 1/2.8" CMOS Image Sensor
鏡頭-	Board Lens 3.6 mm
濾光片-	內建磁吸式的紅外線濾光片切換器
低照度-	0 Lux(紅外線燈啟動)
紅外線燈-	4顆高亮度 紅外線加白光雙光LED燈

影像效能-	H.265: 1920x1080 at 30fps
	H.265: 1280x720 at 30 fps
	H.265、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
	可同時傳送多模影像串流
影像調整-	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度
	可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置
	可調整亮度、對比、飽合度及銳利度
	具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能
電子快門-	1/2 ~ 1/100,000 Sec
網路介面-	10 /100 Mbps 乙太網路、RJ-45
協定-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
瀏覽器-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上
	Safari、Chrome或Firefox
警報與事件通知-	畫面異動偵測模式
	透過E-mail通知或上傳檔案至FTP
使用者-	最大8個使用者同時線上監看
	使用者權限分級管理
維護-	支援網路線上韌體升級

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

輸出入埠-	RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V
輸入電源-	DC12V or 乙太網路供電系統 PoE IEEE802.3af Class 0
最大消耗功率-	3.6W(IR OFF) 、7W(IR ON)
重量-	淨重：350克
尺寸-	190mm x 71mm x 59 mm
工作環境-	-20 ~ 45 °C
防水防塵等級-	IP66

產品規格如有變更，將不另行通知。