

VIN-US731HTA-E4 1080P IP67

人形辨識網路攝影機



H.265

CMOS
1/2.8"Motorized
zoom
2.8~12mm

8 LEDs



0 LUX



DC 12V



0~45°C



Human



P.O.E

VIN-US731HTEA-E4
(選配)



- › 攝影機內置AI演算法，可準確辨識人形物體
- › 搭配5mm~50mm電動馬達鏡頭，方便使用者調整辨識區域銳利度
- › 星光級Sony CMOS 低照度彩色影像高解析度，加強夜間監控
- › 即時H.265/H.264多模引擎壓縮技術(Dual Codec)，支援多級別影像品質配置
- › 本機支援256G SD卡內存抓拍圖片與影像資料，支援事件資料遠程查詢
- › 辨識結果與Vacron錄影系統連動，即時掌握監控報警資訊
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳，可附SDK供後台系統商整合

人形辨識功能

人形辨識數量 • 同時在監控畫面上辨識5組人形物體

人形可辨識大小 • 影像畫面人形大小需在300*300畫素以上

人形辨識模式 • 設定開啟或關閉,進行人形追蹤辨識

警戒區設定 • 監控畫面可設定兩組多邊形警戒區域,當人型物體入侵警戒範圍,可連動現場外接警報並與後台進行推播告警

警報響應時間 • 設定I/O警報輸出時間,可讓管理人員有處理反應時間
設定I/O警輸出電壓準位High/low(3.3v~0),進行後端警報系統觸發警報或連動警示

影像儲存 • 可本機設定錄影或抓拍於人形警報觸發後儲存在本機SD卡上,或架設FTP Server將人形警報辨識結果後拋置遠端Serve

合作開發 • 多項AI系統功能整合需求請聯繫公司業務,進行商談開發整合架化合作

產品規格如有變更,將不另行通知。

商品規格

- 系統- Flash:256MB
RAM:512MB
 - 感光元件- FullHD High Quality 1/2.8" SONY CMOS Image Sensor
 - 鏡頭規格- 電動Zoom/自動對焦 2.8~12mm
 - ICR- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器
 - 最低照度- 0 Lux(紅外線燈啟動)
 - LED顆數- 高亮度紅外線8顆
-
- 影像- H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps
H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps
H.265/H.264: 640x480 at 60 fps
H.265、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec)
可同時傳送多模影像串流
 - 影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度
可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置
可調整亮度、對比、飽合度及銳利度
具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能
 - 電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec
 - 網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45
 - 通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
 - 瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上
Safari、Chrome或Firefox
 - 警報與事件通知- 畫面異動偵測模式
透過E-mail通知或上傳檔案至FTP
 - 使用者- 最大8個使用者同時線上監看
使用者權限分級管理

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

- 維護- 支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠- RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V、聲音輸入輸出 (BNC-RS485輸出)、警報輸出
- 輸入電源- DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0(選配)
- 最大消耗功率- 3.6W(IR OFF) 、12W(IR ON)
- 重量- 淨重：870克
- 尺寸(WxDxH)- 315x88x87 mm
- 工作環境- 0~45°C
- 防水防塵等級- IP67

產品規格如有變更，將不另行通知。