

VIN-US760T-E8

8MP

IP66

電動鏡頭網路攝影機



H.265

CMOS
1/2.8"Motorized
zoom
2.8~12mm

8 LEDs



0 LUX



30 M



DC 12V



0~45°C



P.O.E

VIN-US760TE-E8
(選配)

- › SONY 8百萬像素 1/2.8" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 即時H.265/ H.264 多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 搭配2.8mm~12mm電動馬達鏡頭，方便使用者調整辨識區域銳利度
- › 影像解析度可達3840x2160，並提供每秒 30 張影像
- › 高亮度LED8顆：紅外線投射距離可達30公尺
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

商品規格

- 系統- Flash:256MB
RAM:512MB
 - 感光元件- SONY FullHD High Quality 1/2.8" CMOS Image Sensor
 - 鏡頭- 電動Zoom/自動對焦 2.8~12mm
 - 濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器
 - 低照度- 0 Lux(紅外線燈啟動)
 - 紅外線燈- 高亮度LED 8 顆
-

- 影像效能- H.265/H.264: 3840x2160 at 30 fps
H.265/H.264: 3072x2048 at 30 fps
H.265/H.264: 2592x1944 at 30 fps
H.265/H.264: 2560x1440 at 30 fps
H.265/H.264: 2048x1536 at 30 fps
H.265/H.264: 1920x1080 at 30 fps
H.265/H.264: 1280x720 at 30 fps
H.265、H.264多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
可同時傳送多模影像串流
 - 影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度
可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置
可調整亮度、對比、飽合度及銳利度
具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能
 - 電子快門- 1/2 ~ 1/100,000 Sec
 - 網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路、RJ-45
 - 通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
 - 瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上
Safari、Chrome或Firefox
-

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

- 警報與事件通知- 畫面異動偵測模式
透過E-mail通知或上傳檔案至FTP
- 使用者- 最大8個使用者同時線上監看
使用者權限分級管理
- 維護- 支援網路線上韌體升級
- 輸出入埠- RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V、
- 輸入電源- DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0 (選配)
- 最大消耗功率- 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
- 重量- 淨重:600克
- 尺寸- 255mm x 75.3mm x75mm
- 工作環境- 0 ~ 45 °C
- 防水防塵等級- IP66

產品規格如有變更，將不另行通知。