

VS-F0820GBL

8+2PORT POE gigabit 交換器



- › 百+千兆乙太網 PoE 交換器，該產品提供 8個百兆PoE端口、2個千兆上聯端口，PoE端口滿足 802.3af/at 標準
- › 支援 2種工作模式 (Standard,VLAN+Extend)
- › 單口最大輸出30W，整機最大功率120W
- › 具有 8個POE供電端口
- › 具有 2個千兆上聯端口
- › 具有PoE端口隔離 VLAN 功能
- › 具有250公尺遠距離傳輸功能

商品規格

頻寬- 12Gbps

封包轉發率- 10BASE tx: 14880pps/port

100BASE tx: 148800pps/port

1000BASE tx: 1488000pps/port

MAC位址資料庫大小- 2K

網路通訊協定和標準相容- IEEE802.3

IEEE802.3u

IEEE802.3x

IEEE802.3ab

輸入電壓- 110V-240V

單埠最大輸出- 30W

操作環境- 溫度: -10°C ~ 55°C

相對濕度: 10%- 90% (無冷凝)

儲存環境- 溫度: -40°C ~ 85°C

相對濕度: 5%- 95% (無冷凝)

產品尺寸- (L)200mmx(W)118mmx(H)44mm

產品重量- 650g±5%

包裝尺寸- (L)230mmx(W)190mmx(H)70mm

包裝重量- 900g±5%

產品規格如有變更，將不另行通知。