

VS-G4802GB

48 PORT POE gigabit 交換器



- › Gigabit PoE交換機，該產品提供 48 個千兆 PoE 端口、2 個 SFP光口，PoE 端口滿足 802.3af/at 標準，具有 AI Watchdog功能，支援PoE 攝像機掉線偵測，自動斷電重啟，整機最大功率 800W。
- › 具有 48 個千兆 POE 供電端口、且具備Watchdog功能。
- › 具有 2 個 SFP 光口。

商品規格

網路通訊協定和標準相容- IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、
IEEE802.3ab

頻寬- 56Gbps

封包轉發率- 41.66Mpps

轉發方式- 10M埠：0.01488Mpps

100M埠：0.1488Mpps

1000M埠：1.488Mpps

MAC位址資料庫大小- 8K的MAC地址表

網路訊號傳輸距離- ≤ 100 M

輸入電壓- AC110V - AC240V

單埠最大輸出- ≤ 30 W

POE 輸出電壓- DC52V \pm 5%

POE 總功率- MAX:800W

風扇- 無

工作環境- 溫度 -10°C-55°C

儲存環境- 溫度 -40°C-85°C

工作濕度- 相對溼度10%- 90% (無冷凝)

儲存濕度- 相對溼度 5%- 95% (無冷凝)

產品尺寸- (L)440mm*(W)284mm*(H)44mm

產品重量- 4150g \pm 5%

包裝內容物- 安裝螺絲組件、國際電源線

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY