



2路行車影音記錄器



NEW 2016 APR. V1.0



車用監視錄影系統 VVH-MDE16

- 微型車用錄影系統，具2路影像輸入
- H.264影像壓縮畫面不失真
- 車充電源，低耗電散熱佳，無內建鋰電池，不懼怕高溫，無爆裂疑慮
- 引擎啟動，自動開機循環錄影；引擎熄火，自動存檔關機
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影，確保資料回寫於記憶卡
- 外接USB WiFi dongle，可透過行動裝置即時進行觀看、備份檔案

*SD card 選配

WiFi 2路行車影音記錄器

VVH-MDE16

■ 車用攝影機

外掛式攝影機/可支援倒車鏡頭/具低照度功能
迷你機身設計輕巧，容易安裝



主機規格 (VVH-MDE16)

影像輸入	支援2通道類比攝影機。
錄影解析度	NTSC D1/30張、PAL D1/25張。
主機電壓電流	DC12V，耗電流約 250mA。 (金電容充電時約500mA。)
電源供應	(a)ACC ON 由電池12V供應。 (b)ACC OFF時延遲約30秒後切斷主電源。 (c)ACC OFF時待機電流5mA以下。 (d)內建金電容，主電源斷電後可延遲3秒以供主機儲存檔案。
操作溫度	-15度~ 50度
儲存裝置	記憶卡建議使用『Class 10以上SDHC Card (需使用4G以上)』
錄影方式	開機後自動持續錄影。
記錄內容	日期時間、影像。
儲存格式	特定格式檔搭配PC專用播放軟體播放。
時間設定	使用播放程式設定。
輸出入裝置	(a) 紅色燈：閃爍表示錄影中 (強制錄影時閃爍頻率較高)。 (c) 綠色燈：常亮表示電源啟動。 (d) DC12V電源輸入。 (e) 影像輸入孔 (1 Vp-p composite video output · 75 ohms)， 機器影像輸入有區分NTSC或PAL系統。 (f) USB 2.0 輸入孔。
標準配件	(a) 攝影機 *2 (b) 攝影機延伸線 2.5米*2 (c) 電源線 (d) USB WIFI dongle (e) 魔鬼氈。
加選配件	(a) 4/8/16/32G Class10以上SD卡。

★產品規格如有變更，恕不另行通知~

機車安裝示意圖



本監視系統安裝，請交由專業人員安裝處理，避免安裝時傷害您寶貴的爱車。
配線請避開汽油管線與油箱位置，並且熄火後再進行安裝，避免危險發生。

