VVH-MDE46 1080P

4CH AI車載應用-先進駕駛輔助系統

H.265 | DC 8~36V | Alarm | G-Sensor | Battery Built-in | -20~65°C | GUI | SDcard

4G | GPS | Wi-Fi | ADAS | DMS | BSD

(選配)

單一車機可支援無線4G/Wi-Fi連網並連接最多4組車用攝影機，開機後自動同時錄製/串流多角度行車場景影像，其中可選配1路安全駕駛輔助系統ADAS鏡頭、1路司機分心預警系統DMS鏡頭與另1路盲點偵測系統BSD鏡頭，除可隨時提醒司機前方路況、分心駕駛與注意車輛死角，同時可協助車隊管理員即時掌控車隊安全。

〉車機韌體整合智能AI演算法:(選配)(詳見尾頁細項說明)

搭配ADAS鏡頭，可即時偵測/警示/通報車輛前方危險路況

搭配DMS鏡頭，可即時偵測/警示/通報司機疲勞或分心駕駛行為

搭配BSD鏡頭，可設定區域針對人型、行人進行危險層級之警示

〉完整可靠的影像記錄列表，讓搜尋影像記錄更方便。

〉電源管理功能，可熄火後延遲關機，讓您同時擁有監視器的功能。

〉內建金電容，熄火自動延遲錄影，確保資料回寫於記憶卡。

〉搭載 G-sensor 功能，可自動偵測衝擊，觸發強制錄影，讓您行車更有保障。

〉可搭配 G-Mouse，完整記錄您的行車位置與行車速度。

〉搭配無線網卡 (LTE或Wi-Fi) 模組，再配合馥鴻車用後台系統後，可於遠端隨時掌控車輛的行車狀況。(選配)

〉整合電源管理功能，可熄火後延遲關機，支持停車監控功能。

〉隱藏式檔案架構，搭配專屬播放程式，讓檔案安全更有保障；並提供 AVI、MP4 轉檔功能，讓使用者可於一般環境直接播放。

商品規格

訊號格式-	NTSC/PAL
作業系統-	Embedded Linux
影像輸入數-	4頻道輸入
攝影機電源輸出-	4組電源　12V / 1.6A
影像輸出數-	2頻道輸出(CVBS and VGA)
聲音輸入數-	1頻道輸入
聲音輸出數-	1頻道輸出
警報輸入/輸出-	4組警報輸入/ 1組警報輸出
操控界面-	GUI圖形化控制界面
語系支援-	多國語言(英、繁中、簡中)

錄影格式-	1080P @CH/15FPS 720P/D1 @CH/30FPS
顯示模式-	單畫面/四分割畫面
雙工模式-	錄影/放影
錄影解析度-	1920X1080 / 1280X720 / 720X480
儲存設備-	SD卡
搜尋模式-	時間/日期，事件記錄
全螢幕-	是
提示燈-	3LED (POWER/ REC、GPS、LAN)
斷訊檢知-	是
蜂鳴器警報輸出-	是
GPS-	G-MOUSE
慣性導航-	選配慣性導航專用G-MOUSE
G-SENSOR-	是
4G-	是(選配搭配專用網卡)

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

RS232- 1組
USB介面- USB 2.0x1、可接滑鼠 or Wi-Fi無線網卡
電池電壓偵測- 是
IR遙控器- 操控一般介面
MOUSE 控制- 操控AI介面
喚醒功能- 簡訊、電話、警報喚醒
金電容- 內建金電容，停電延遲約3秒
系統監視- 停、復電自動回復錄影模式
電源規格- (1) DC 8V~36V
(2) ACC 斷電延遲由軟體設定
(3) VOUT DC 12V±10%/ 1A
尺寸- 150x 115x 33mm

細項說明

先進駕駛輔助系統 ADAS：行人偵測(PCW)、前車碰撞(FCW)、前車間距(HMW)、車道偏移(LDWS)

司機分心預警系統 DMS：分心警告(抬頭/低頭/左顧右盼)、講電話、抽煙、疲勞駕駛(閉眼/打哈欠)、異常(司機離座/遮擋攝影機)未戴口罩等功能

盲區偵測 BSD：設定區域針對人型、行人進行危險層級之警示

產品規格如有變更，將不另行通知。