

Full HD 2路行車記錄器



主機



多功能顯示器
(選配)



簡易型顯示器
(選配)



Full HD 攝影機*2

NEW 2018 NOV V1.0



車用監視錄影系統

VVH-MDE58G

1. 微型車用錄影系統，具2路1080P影像輸入，裝配抬頭顯示器(選配)，可搭載麥克風同時錄音錄影
2. H.264影像壓縮畫面不失真，支援 Full HD 錄影解析度
3. 連接車用電源，低耗電散熱佳，無內建鋰電池，不懼怕高溫，無爆裂疑慮
4. 引擎啟動，自動開機循環錄影；引擎熄火，自動存檔關機
5. 建金電容，熄火自動延遲錄影，確保資料回寫於記憶卡
6. 事故發生時緊急鎖檔(需開啟功能)，保留事件資料不被一般錄影覆蓋
7. 外接USB WiFi dongle，可透過行動裝置即時進行觀看、備份檔案

Full HD 雙路行車記錄器

VVH-MDE58G

■ 車用攝影機

外掛式攝影機/可支援倒車鏡頭/具低照度功能
迷你機身設計輕巧，容易安裝



■ APP軟體

1. VACRON車機專屬APP播放軟體。
2. 支援WiFi，可透過行動裝置即時進行觀看、備份檔案。



機車安裝示意圖



本監視系統安裝，請交由專業人員安裝處理，避免安裝時傷害您寶貴的爱車。配線請避開汽油管線與油箱位置，並且熄火後再進行安裝，避免危險發生。

■ 產品配件

標配:

1. 攝影機 *2
2. 攝影機延伸線 2米* 1條+1米* 1條
3. 電源線
4. USB WIF dongle
5. 魔鬼氈
6. 簡易手冊

選配:

1. 8 / 16 / 32 / 64 / 128G Class10以上S DHC/SDxC Micro SD Card
2. 簡易型顯示器或多功能顯示器

主機規格

系統與影像輸入	(a) 系統採用海思HI3520DV300 · SoC。 (b) 支援2通道1080P攝影機。
錄影解析度	(a) 錄影解析度1080p。 (b) 錄影張數CH1 30FPS、CH2 30FPS
電源	(a) 輸入DC12V時，耗電流最大約 1A。 (b) 工作電壓：DC10V ~ DC15.6V。 (c) 啟動電壓需DC10V以上。
延遲錄影功能	內建金電容備用電源，可延遲供電將資料回存Micro SD卡
溫度範圍	工作溫度：-20 度~ 55度。(可自然散熱的非密閉空間) 保存溫度：-40度~ 85度。
儲存裝置	記憶卡建議使用 Class 10 以上 SDHC/SDXC Micro SD Card (需使用 8GB 以上，最高支援至 128GB)。
錄影方式	開機後自動持續錄影。
記錄內容	影像、日期時間、聲音、G-Sensor、GPS資料(GPS為選配)。
儲存格式	特定檔案格式，需搭配專用播放軟體播放。
聲音輸入	特定訊號格式，需搭配顯示器(選配)來進行收音。
時間設定	內建萬年曆時鐘，連線手機APP可自動校正，GPS自動校正(GPS為選配)。
顯示方式	Wifi連線手機APP可觀看LIVE影像，可進行影像迴放與功能設定。
尺寸	90*61*27mm

★產品規格如有變更，恕不另行通知，記憶卡請另外購買

攝影機規格

電源	輸入電壓 DC5V ±10%；耗電流約 170mA
影像解析度	解析度 NTSC/PAL 為 Full HD 1920 x 1080 張數最高 30FPS
影像元件	1/2.7" CMOS Digital Image Sensor
鏡頭視角	水平約 110 度 / 垂直約 90 度 / 對角約 140 度
鏡頭	3.3mm
溫度範圍	工作溫度：-20 度~ 60 度(可自然散熱的非密閉空間) 保存溫度：-40 度~ 85 度
輸出端子	寶馬特
防塵防水	IP67

★產品規格如有變更，恕不另行通知

簡易型顯示器(選配)

提示燈	2 LED (WIFI、REC)
斷訊檢知	是
麥克風	聲音輸入
防塵防水等級	IP66

★產品規格如有變更，恕不另行通知

多功能顯示器(選配)

GPS	是
提示燈	4 LED (WIFI、REC、GPS、電源)
斷訊檢知	是
麥克風	聲音輸入

★產品規格如有變更，恕不另行通知