VVN-CBE65A 1080P

專業車隊行車紀錄器

H.265 | 3D G-Sensor | MIC Built-in | Micro SD | USB | Two-way | GMS

-20~55°C | GPS | 4G | Wi-Fi | ADAS | DMS

(選配)

〉台灣聯詠最新款壓縮引擎，耐溫更佳、穩定性更好，影像最清晰

〉內置前/後1080P攝影機，並支援外接1CH 馥鴻1080P攝影機，可同步記錄車內及車外狀況

〉集成4G+GPS 與WiFi 無線網卡模組與外接式天線，配合馥鴻雲端管理系統，方便用戶於遠端隨時掌控車隊/車輛之即時路況、位置、行駛狀況、碰撞事件影像、歷史行程和對接用戶既有商用系統。(選配)

〉搭載ADAS鏡頭，可協助駕駛注意前方路況，並於與前方車輛安全距離過近或前方路況危險時，發出警報提醒駕駛(選配)

〉搭載DMS鏡頭，可偵測駕駛是否有疲勞駕駛或分心駕駛等行為，並發出警示，藉此降低發生重大事故的機率(選配)

〉搭載麥克風&喇叭，支援錄音錄影與雙向IP語音通話

〉可程式化設置引擎關閉後的延遲錄影/關機時間，支援停車監控應用

商品規格

系統晶片-	聯詠
儲存裝置-	Vacron SmartInfo Micro SD卡(選配) 相容SDXC，Class 10或以上；最低支援64GB；最大支援512GB
鏡頭 -	(1)內建前鏡頭: 1080P/30fps ，視角(D/H/V): 119°/107°/54° (2)內建後鏡頭: 1080P/15fps ，視角(D/H/V): 134°/123°/61° 支援外接Vacron第3鏡頭，1080P/15fps 與5V供電(選配)
錄影功能-	支援H.265與1080P/720P/480P解析度於前、內、外接鏡頭 支援G-Sensor觸發事件錄影、鎖檔、自動上傳功能 支援ACC-引擎熄火延長錄影，秒數可由軟體設置 支援停車監控模式: 支持震動/移動觸發事件錄影
錄製內容-	影像、聲音、日期、時間(與GPS、GMS平台自動同步)、 加速度、GPS經緯度
接口 I/O-	mini-PCIe插槽x1+Micro SD 卡槽x1 標準SIM卡槽x1+USB x1
引線 I/O-	電源(Battery+Ground+ACC) x1組 外接3ch影像(藍色寶馬頭micro-DIN) x1組 SMA RF外接線: 4G x1 + GNSS x1 (選配)
照明-	850nm 紅外光 LED x4 for 車內錄影照明; 光線感測器 x1

產品規格如有變更，恕不另行通知。

商品規格

按鍵/燈號/感測器-	類比麥克風 MIC x1
	事件按鈕 x1、內建喇叭 x1、指示燈 x3(錄影+定位+無線連接)
	內建三軸感測器
4G&GPS-	支援Quectel EC25 系列LTE+GPS/GNSS模組(選配)
WiFi-	USB WiFi4模組含天線(選配)
	支援手機P2P連線與WiFi Internet熱點連線

軟體支援-	(1) 馥鴻Vacron GMS 雲端管理平台:
	支援客戶應用系統整合所需事件、裝置、
	媒體之應用程序接口API(on http)與即時影像串流之馥鴻
	Vacron P2P服務
	(2) 馥鴻Vacron雲協議(VCP) 可快速整合裝置入雲與即時影像
	雲端串流功能
	(3) 視窗版馥鴻Vacron SD卡專用讀取、應用程序
	(4) Android/iOS 智慧手機應用程序開發套件SDK
	(5) Android/iOS 手機APP: VacronLink
配件-	固定支架、前擋固定座與3M雙面膠 x1
	外接式全頻段4G與GNSS天線(選配)
	5/10/15米 micro-DIN 延長線(選配)
耐受環境-	操作溫度: -20°C～+55°C 儲存溫度:-40°C～+85°C
	操作濕度: 20%～80% 儲存濕度: 10%～90%
電源-	DC 12V
尺寸-	127mm x 76.5mm x 35mm (LxWxH)
重量-	250g

產品規格如有變更，恕不另行通知。