VVN-MD120 1080

AI車載應用-先進駕駛輔助系統

H.265 | DC 16~36V | Alarm | G-Sensor | SDcard | TV Out | -20~65°C | Audio External | GUI

Bonus Rec | 3G/4G | GPS | Wi-Fi | ADAS | DMS | BSD

(選配)

單一車機可支援無線4G/WiFi連網並連接最多12組車用攝影機，開機後自動同時錄製/串流多角度行車場景影像，其中可選配1路安全駕駛輔助系統ADAS鏡頭、1路司機分心預警系統DMS鏡頭與另1路盲點偵測系統BSD鏡頭，除可隨時提醒司機前方路況、分心駕駛與注意車輛死角，同時可協助車隊管理員即時掌控車隊安全。

〉車機韌體整合智慧AI演算法:(選配)(詳見尾頁細項說明)

搭配ADAS鏡頭，可即時偵測/警示/通報車輛前方危險路況

搭配DMS鏡頭，可即時偵測/警示/通報司機疲勞或分心駕駛行為

搭配BSD鏡頭，可設定區域針對人形、行人進行危險層級之警示

〉搭配無線網卡 (LTE或WiFi) 模組，再配合馥鴻車用後台系統後，可於遠端隨時掌控車輛的行車狀況。(選配)

〉完整可靠的影像記錄列表，讓搜尋影像記錄更便利。

〉隱藏式檔案架構，搭配專屬播放程式，讓檔案安全更有保障；並提供MP4 轉檔功能，讓使用者可於一般環境直接播放。

〉搭配 G-Mouse，完整記錄車輛行車軌跡與行車速度。(選配)

〉整合 G-sensor 功能，可自動偵測衝擊，觸發強制錄影，讓重要事件影片不丟失。

〉整合電源管理功能，可熄火後延遲關機，支持停車監控功能。

商品規格

訊號格式-	NTSC/PAL
作業系統-	Embedded Linux
影像輸入數-	12頻道輸入
攝影機電源輸出-	12組電源　12V / 0.35A (0.7A/2CH)
影像輸出數-	VGA/CVBS (同步輸出)
聲音輸入數-	1頻道輸入
聲音輸出數-	1頻道輸出
警報輸入/輸出-	6組警報輸入(2組備用)、2組警報輸出(1組電壓、1組電流)
操控界面-	GUI圖形化控制界面
語系支援-	多國語言(英文、繁中、簡中、日文)

錄影格式-	1080@12CH 720P @12CH D1@12CH
顯示模式-	單畫面/四分割畫面/十二分割畫面錄影
單工模式-	放影
錄影解析度-	1080 1280 x 720 720 x 480
儲存設備-	2.5 吋SSD / SD
搜尋模式-	時間/日期,事件記錄
全螢幕-	是
提示燈-	5 LED (ALARM、GPS、LAN、REC、PWR)
斷訊檢知-	是
蜂鳴器警報輸出-	是
GPS-	G-MOUSE

產品規格如有變更,將不另行通知。

商品規格

G-SENSOR-	6軸陀螺儀傳感器(ICM-40608)
3G/4G-	是
WIFI-	是
SD-	是
RS-232-	是
IR-	是
金電容-	內建10法拉，停電延遲約 5秒
系統監視-	停、復電自動回復錄影模式
電源規格-	(1) DC 16V~32V (2) ACC 斷電延遲由軟體設定 (3) DC 12V / 0.5A OUT
尺寸-	250mm X 174.8mm X 69.5mm
操作溫度-	-20度~65度
重量-	約2.5KG(含支架、SSD)

細項說明

先進駕駛輔助系統 ADAS：行人偵測(PCW)、前車碰撞(FCW)、前車間距(HMW)、車道偏移(LDWS)

司機分心預警系統 DMS：分心警告(抬頭/低頭/左顧右盼)、講電話、抽煙、疲勞駕駛(閉眼/打哈欠)、異常(司機離座/遮擋攝影機)未戴口罩等功能

盲區偵測 BSD：設定區域針對人型、行人進行危險層級之警示

產品規格如有變更，將不另行通知。