



DTV 720P/1080P 紅外線半球型攝影機



VCM-6936DV-A (1080P)
VCM-6636DV-A (720P)

NEW 2016 SEP. V2.0





- HD數位影像感應器，解析度為1080p/720p @ 30 fps。
- 4~9mm百萬畫素變焦鏡頭。
- 42PCS 紅外線LED燈，有效距離達35米。
- 內建IR CUT濾光鏡片日夜切換,日夜同焦更精確。
- WDR寬動態功能，克服高反差呈現清晰完美畫質。
- 支援DVB-T(ETSI EN 300 744)數位電視傳輸標準。
- 透過同軸電纜傳輸距離，最高可達1000米。

DTV 1080p/720p 紅外線半球型攝影機

VCM-6636DV-A (720P)

VCM-6936DV-A (1080P)

外觀尺寸圖 單位:mm




規格表

型號	VCM-6636DV-A(720P)	VCM-6936DV-A(1080P)
影像壓縮格式	H.264, MPEG2-TS	
影像元件	HD數位影像感應器	
鏡頭	4~9 mm 百萬畫素鏡頭	
影像畫素	1280 (水平) × 720 (垂直)	1920 (水平) × 1080 (垂直)
水平解析度	720P / 30fps	1080P / 30fps
電源輸入	DC12V	
消耗電流	570 mA	600 mA
消耗瓦數	>6.9W	>7.2W
影像功能	WDR寬動態, AGC自動增益控制, AWB自動白平衡, AES自動電子快門, BLC逆光補償, 2D/3D 雜訊抑制, Slow Frame Rate	
回控功能	亮度、對比、飽合度、畫面品質、影像張數、 頻率設定、時間設定、NTSC/PAL設定、MOTION設定	
紅外線濾光片(ICR)	支援5V IR-Cut	
雜訊比	最大65dB	
最低照度	0.001Lux ; 0 LUX, 紅外線啟動	
LED數 / 投射距離	5φ 42顆 / 35米紅外線燈有效距離	
波長	850nm	
頻帶寬度	可調式頻帶調整 : 5 MHz ~ 8MHz	
頻率範圍	頻率範圍 141~923Mhz Default : 177 MHz	
視頻訊號輸出規格	相容於DVB-T數位電視傳輸標準 (ETSI EN 300 744)	
聲音	支援	
工作溫度	- 5°C ~ +60°C	
尺寸	直徑:118mm 高:87mm	
重量	大約700g	

★產品規格如有變更，恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY



CCTV 再進化 DTV

類比升級數位高清

ccHDtv是一套針對攝影機、傳輸技術、儲存設備等新發展出來的高清影像監視系統解決方案，利用數位電視技術將數位高畫質 (High Definition) 影像信號在同軸電纜、傳輸雙絞線上傳送，亦可以無線傳輸方式傳送



傳輸距離即可長達1000米，
單一傳輸線具有高通道容量



可傳送100台以上數位訊號