



DTV 720P/1080P

室內型攝影機



NEW 2016 MAR. V1.0

Full HD
1080P

HD
720P

Megapixel
LENS

56dB

0.001
Lux

H.264

30 FPS

OSD

WDR
Wide dynamic
range

MOTION

BLC

VCM-6982
VCM-6682

VCM-6982 (1080P)

VCM-6682 (720P)

- HD數位影像感應器，解析度為1080p/720p @ 30 fps。
- 支援手動光圈C/CS mount鏡頭。
- WDR寬動態功能，克服高反差呈現清晰完美畫質。
- 支援DVB-T(ETSI EN 300 744)數位電視傳輸標準。
- 透過同軸電纜傳輸距離，最高可達1000米。

(*產品照片為示意圖，實際出貨不含鏡頭)

DTV 1080p/720p 室內型攝影機

VCM-6682_(720P) VCM-6982_(1080P)

規格表

型號	VCM-6682(720P)	VCM-6982(1080P)
影像壓縮格式	H.264, MPEG2-TS	
影像元件	HD數位影像感應器	
鏡頭	支援手動光圈C/CS mount鏡頭 (鏡頭請另外選購)	
影像畫素	1280 (水平) × 720 (垂直)	1920 (水平) × 1080 (垂直)
水平解析度	720P / 30fps	1080P / 30fps
電源輸入	DC12V	
消耗電流	210 mA	
消耗瓦數	>3W	
影像功能	WDR寬動態, AGC自動增益控制, AWB自動白平衡, AES自動電子快門, BLC逆光補償, 2D/3D 雜訊抑制, Slow Frame Rate	
回控功能	亮度、對比、飽合度、畫面品質、影像張數、 頻率設定、時間設定、NTSC/PAL設定、MOTION設定	
雜訊比	最大65dB	
最低照度	0.001Lux	
頻帶寬度	可調式頻帶調整：5 MHz ~ 8MHz	
頻率範圍	頻率範圍 141~923Mhz Default : 177 MHz	
視頻訊號輸出規格	相容於DVB-T數位電視傳輸標準 (ETSI EN 300 744)	
工作溫度	- 5°C ~ +60°C	
尺寸	長:114mm 寬: 66mm 高:54mm	
重量	大約 300g	

★產品規格如有變更，恕不另行通知~

CCTV 再進化 DTV

類比升級數位高清

ccHDTV是一套針對攝影機、傳輸技術、儲存設備等新發展出來的高清影像監視系統解決方案，利用數位電視技術將數位高畫質 (High Definition) 影像信號在同軸電纜、傳輸雙絞線上傳送，亦可以無線傳輸方式傳送



傳輸距離即可長達1000米，
單一傳輸線具有高通道容量



可傳送100台以上數位訊號

■ DISTRIBUTED BY

