

ONVIF 200萬像素

槍型網路攝影機



NEW 2015 APR V1.0



網路監控產品類

VIG-BS703E

- 2百萬像素 1/2.8" SONY Exmor CMOS 感光元件
- 即時H.264/H.265+/MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- 最高可達1920x1080解析度，並提供每秒 60 張影像
- 支援DC自動光圈
- 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳
- 支援立體音雙聲道錄影，提供接近CD品質音效
- 支援Micro SD卡本機錄影

VIG-BS703E 200 萬像素 槍型網路攝影機



規格表

系統	Flash : 16MB RAM : 512MB	
感光元件	FullHD High Quality 1/2.8"Sony Exmor CMOS Image Sensor	
鏡頭	相容 C/CS Mount 鏡頭, 並支援 DC 自動光圈	
濾光片	內建可移動式的紅外線濾光片切換器	
影像	H.264/H.265+: 1920x1080 at 60fps	
	H.264/H.265+: 640x480 at 30fps	
	H.264、H.265+、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec)	
	可同時傳送雙碼流	
影像調整	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度	
	可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置	
	可調整亮度、對比、飽合度及銳利度	
	具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能	
網路	介面	10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45
	協定	IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP,SNTP,DNS
	瀏覽器	Microsoft Internet Explorer 6.0以上
音效	壓縮格式	立體音 MPEG-4 AAC 高階音訊編碼 最高可達 16bit 44.1kHz 192kbps G.711 音訊編碼
	內建雙數位麥克風, 收音距離 5公尺, 可調整音量	
	可外接主動式麥克風(Line in), 支援單或雙聲道	
	音效輸出可外接雙聲道喇叭	
	警報與事件通知	
使用者	畫面異動偵測模式	
	透過E-mail通知或上傳檔案至FTP	
維護	最大8個使用者同時線上監看	
	使用者權限分級管理	
輸出埠	支援網路線上韌體升級	
輸入電源	RJ-45網路連接埠,電源輸入埠 DC12V, 自動光圈, 警報輸出埠 (4in,4out), 立體音效輸入輸出埠, MicroSD 卡插槽, Reset按鍵, BNC類比影像輸出, RS-485	
最大消耗功率	DC12V or 乙太網路供電系統 PoE IEEE802.3af Class 0	
重量	3.6瓦	
尺寸	淨重: 345克	
工作環境	長: 152mm、寬: 70mm、高: 50mm	
	溫度: 0°C~40°C / 濕度: 90%	

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

