



ONVIF 100 萬像素 WiFi

網路攝影機



NEW 2015 MAY. V1.0



網路監控產品類

VIG-VG300

- WiFi無線網路攝影機。
- 支援App智慧型手機/平板，可遠端即時監看、設定。
- 高影像品質1百萬像素 1/4" CMOS 感光元件。
- 高畫數1280x720。
- 供H.264/H.265-相同多工串流。
- 供多元解碼/壓縮。
- 內建麥克風。
- 供開放型網路視頻接口標準到簡單結合以加強互用性。
- 12顆3Φ 50-度紅外線燈
- 內建硬體排除障礙以加強穩定性。
- 移除日夜功能之紅外線濾片。
- 供無線802.11b/g/n傳送模式，易於安裝。

VIG-VG300 100 萬像素 WiFi 網路攝影機



規格表

系統	Flash : 16MB	
	RAM : Internal DDR3 32bit / 1GBit	
感光元件	1 Mega pixel 1290Hx732V 1/4" CMOS Sensor	
鏡頭	Board Lens 4.2 mm F1.8	
濾光片	內建可移動的紅外線濾光片切換器, 適合日間及夜間功能	
低照度	0 Lux(紅外線燈啟動)	
紅外線燈	12顆 3Φ 50-degree紅外線 LED燈	
影像	H.264/H.265+ : 1280x720 at 30fps	
	H.264/H.265+ : 640x480 at 30fps	
	壓縮格式 : H.264, H.265+, MJPEG	
	H.264 · H.265+ · JPEG 多模引擎壓縮技術(Dual Codec)	
影像調整	可同時傳送多模影像串流	
	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度	
	可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置	
	可調整亮度、對比、飽合度及銳利度	
聲音	具備AGC、AWB、AES、BLC等功能	
	內建麥克風	
無線網路 WiFi	標準	IEEE 802.11 b/g/n
	天線種類	外接天線(2dBi)
	無線安全	WPA-PSK(TKIP), WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)
	供應協定	TCP/IP, HTTP, UDP, FTP, ICMP, ARP, DHCP, NTP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, IGMP, IPv4, 802.1x
	供應流覽	Microsoft Internet Explorer 6.0 or above
維護	支援網路線上軟體升級	
儲存	SD Card	
輸出入埠	Mini-USB 1.1 Port, WPS button	
警報與事件通知	畫面異動偵測模式	
	透過E-mail通知或上傳檔案至FTP	
電源供應	DC5V	
重量	500 g	
尺寸	90 x 110 x 60 mm (L x W x H)	
工作溫度	0°C ~ 40°C	

★ 產品規格如有變更, 恕不另行通知~



■ DISTRIBUTED BY

