

2路行車記錄器



2路 DVR主機



D1 攝影機*2

NEW 2018 MAY V1.0



車用監視錄影系統

VACRON SV1

1. 微型車用錄影系統，具 2 路影像輸入
2. H.264 影像壓縮畫面不失真，支援D1錄影解析度
3. 引擎啟動，自動開機循環錄影；引擎熄火，自動存檔關機
4. 內建金電容，熄火自動延遲錄影，確保資料回寫於記憶卡
5. 攝影機使用2.1mm鏡頭，畫面角度對角線可達120°以上

2路行車記錄器

VACRON SV1

■ 車用攝影機

外掛式攝影機/可支援倒車鏡頭/具低照度功能
迷你機身設計輕巧，容易安裝



機車安裝示意圖



本監視系統安裝，請交由專業人員安裝處理，避免安裝時
傷害您寶貴的愛車。配線請避開汽油管線與油箱位置，
並且熄火後再進行安裝，避免危險發生。

主機規格

項目	產品規格
錄影張數	2CH D1@30FPS
顯示模式	雙畫面
單工模式	錄影/放影
解析度	顯示720x480
	錄影720x480
備份/錄影功能	SD
提示燈(主機)	REC
SD卡	是
系統監視	停、復電自動回復錄影模式
內建金電容	是
儲存裝置	需求Class 10且容量8G以上SDHC/SDXC Card
儲存格式	特定檔案格式，需搭配專用播放軟體播放
聲音輸入	無
時間設定	使用內建萬年歷時鐘
燈號顯示	(a)紅色燈：紅色2秒一閃表示錄影中。
	(b)綠色燈：Power燈
電源規格	DC 12V
工作電壓	DC9V~DC13V
操作溫度	-21 度~60 度
輸出端子	寶馬特

攝影機規格

項目	產品規格
電源	輸入電壓 DC5V ±10% ;
	耗電流約 70mA
影像解析度	解析度 NTSC/PAL 為D1 733x493
	張數最高 30FPS
影像元件	1/4" CMOS 影像元件
鏡頭視角	水平約 100 度 / 對角120度
鏡頭	2.1mm
溫度範圍	工作溫度：-20 度 ~ 50 度(可自然散熱的非密閉空間)
	保存溫度：-30 度 ~ 60 度
輸出端子	寶馬特
防塵防水	IP66

★產品規格如有變更，恕不另行通知，記憶卡請另外購買