

## HD 2路行車記錄器



2路 DVR主機



HD 攝影機\*2

NEW 2018 MAY V1.0



### 車用監視錄影系統

## VACRON SV2

1. 微型車用錄影系統，具2路影像輸入
2. H.264影像壓縮畫面不失真，支援 HD錄影解析度
3. 低耗電散熱佳，無內建鋰電池，不懼怕高溫，無爆裂疑慮
4. 引擎啟動，自動開機循環錄影；引擎熄火，自動存檔關機
5. 內建金電容，熄火自動延遲錄影，確保資料回寫於記憶卡
6. 主機內建USB WiFi dongle，可透過APP即時進行觀看、備份檔案

# HD 2路行車記錄器 VACRON SV2

## ■ 車用攝影機

外掛式攝影機/可支援倒車鏡頭/具低照度功能  
迷你機身設計輕巧，容易安裝



## ■ APP軟體

1. VACRON車機專屬APP播放軟體。
2. 支援WiFi，可透過行動裝置即時進行觀看、備份檔案。



### 機車安裝示意圖



本監視系統安裝，請交由專業人員安裝處理，避免安裝時  
傷害您寶貴的愛車。配線請避開汽油管線與油箱位置，  
並且熄火後再進行安裝，避免危險發生。

## 主機規格

項目	產品規格	
錄影張數	2CH 720P@30FPS	
顯示模式	雙畫面	
單工模式	錄影/放影	
解析度	顯示	1280x720
	錄影	1280x720
備份/錄影 功能	SD	
提示燈(主機)	REC	
斷訊檢知	是	
SD卡	是	
G-SENSOR	是	
WIFI	有，APP連線	
系統監視	停、復電自動回復錄影模式	
內建金電容	是	
電源規格	DC 12V	
操作溫度	-21度~60度	

## 攝影機規格 AVM-H223B

項目	產品規格
電源	DC5V±1V
	耗電流約 150mA
影像解析度	解析度 NTSC/PAL 為 HD 1280x720
	張數最高 30FPS
影像元件	1/4" CMOS 影像元件
鏡頭視角	水平約 110 度
鏡頭	2.0mm
溫度範圍	工作溫度：-20 度 ~ 60 度(可自然散熱的非密閉空間)
	保存溫度：-40 度 ~ 85 度
輸出端子	寶馬特
防塵防水	IP66
尺寸	Ø21mm × 23.5mm

★產品規格如有變更，恕不另行通知，記憶卡請另外購買