



# DTV 紅外線高速球攝影機 數位高清電視傳輸系統



NEW 2020 JUN. V3.0



## VFH-8335H (1080P)

- 影像使用數位電視傳輸技術，可接入家中數位電視的某一頻道進行監控
- 1080P (1920 x 1080) 高解析度影像傳輸
- 最大可達30倍的光學放大及自動對焦
- 可使用同一傳輸線，進行各項功能回控及操作
- IR LED自動切換遠近距離
- 內建多種影像處理功能 DIS、WDR、Defog、Freeze、Privacy、Motion、Slow Shutter...etc.
- 當影像異動時，可追蹤物體移動方向制物體消失於影像中

# DTV 紅外線高速球攝影機

## VFH-8335H (1080P)

規格表

鏡頭規格 (Zoom LENS)	光學倍率	30X
	焦距	4.3mm ~ 129.0mm (Auto Focus)
	最短對焦距離	1公尺 (依DISTANCE設定)
	光圈 (F值)	F1.6(wide) - F5(Tele)
	光圈範圍	F1.6 ~ F32, CLOSE
	視角	廣角 65.1° (水平) / 38.4° (垂直) 窄角 2.34° (水平) / 1.36° (垂直)
Sensor規格	色彩模式	彩色(白天) / 黑白(夜間)自動轉換
	掃描系統	1/2.8" 2MP Sony Starvis CMOS sensor
	有效圖元(H×V)	2M pixels (1920 X 1080)
	解析度	1080P30 ( NTSC ) / 1080P25 ( PAL ) 輸出
	照度	彩色 : 0.2 Lux @ 1/30Sec, F1.6, 50IRE / 黑白 : 0.05Lux @ 1/30Sec, F1.6, 50IRE
影像處理功能	數位放大	Off / On (16x)
	快門 / 同步方式	Auto、FLK、1/60 ~ 1/50,000 / 內同步
	AGC	x0 ~ x15
	感度倍增	x2 ~ x30
	亮度	x1 ~ x100
	白平衡	AUTO、AWB、ATW、AWC、INDOOR、OUTDOOR
	降雜訊	2D、3D
	MIRROR	水平反轉、垂直反轉、旋轉
	SHARPNESS	0 ~ 10
	強光處理	WDR、BLC(背光補償)、HSBLC(強光遮罩)
	特殊功能	除霧、DIS、MOTION、補壞點、FREEZE、Day/Night PRIVACY、Slow-Shutter、去遮角
	自動增益控制	自動/手動
	聚焦模式	自動/半自動/手動
傳輸規格	壓縮格式	H.264 (1920 x 1080) @max. 30fps, MPEG2-TS
	視訊訊號輸出規格	相容於DVB-T數位電視傳輸標準(ETSI EN 300 744)
	最大頻道數	一條5C2V同軸線, 最大16頻道
	輸出接頭	BNC
	控制方式	使用 RF 雙向控制技術 ( 與影像訊號同一Cable )
控制規格	RF回控功能	Speed Dome / OSD MENU 全部功能控制 (相容Keyboard : KB-100)
	預設點時間	大於1秒
	水平速度 / 垂直速度	240°/S / 180°/S
	水平旋轉範圍	360°連續旋轉
	傾斜旋轉範圍	0°~90°
	預設位	256個 (Max.)
	預設位精度	±0.01°
	報警	1路輸入, 1路輸出
	IR LED / 距離	9顆大功率紅外線 / 100 M (Max.)
風扇	溫控旋轉	
電源 / 功率	AC24V@3A / 40W (Max.)	
環境溫濕度	-20度 ~ +50度 / 0 ~90%RH	
防護等級	IP66,全天候防護罩,內置風扇,全天候監視,3000V防雷、防突波保護	

★產品規格如有變更,恕不另行通知~